

Typen-Übersicht

Baureihe D 200 (1-polig, je 1S) Neutrale Mittelstellung

Geräte-Nr.	Montageart-Grundplatte			Technische Merkmale	Gewicht kg
	0	1	2		
D 200 X-NP	●			seitliche Befestigung	0,750
D 200 X-NP-B1		●		Montageplatte 1 (breit)	0,770
D 200 X-NP-B2			●	Montageplatte 2 (lang)	0,770
D 200 X-NP-BR2			●	rückseitige Betätigung (auf Anfrage)	0,770
D 200 X-NP-T				Tandemausführung	0,770
D 200 X-NP-J				Temperaturschalter	0,770

Baureihe D 1200 (1-polig, 1Ö-1S)

D 1200 X	●			seitliche Befestigung	0,750
D 1200 X1		●		Montageplatte 1 (breit)	0,770
D 1200 X2			●	Montageplatte 2 (lang)	0,770
D 1200 X3				spezielle Montageplatte, Sonderkonstruktion	∕
D 1200 X-K	●			Montageplatte wie oben, jedoch Korkdichtung	0,750
D 1200 X-1K		●		dto.	0,770
D 1200 X-2K			●	dto.	
D 1200 X-ST	●			Kurzwegschalter, seitliche Befestigung	1,050
D 1200 X-ST-1		●		Kurzwegschalter, Montageplatte 1 (breit)	1,050
D 1200 X-ST-2			●	dto., Montageplatte 2 (lang)	1,050
D 1200 X-ST-T				Tandemausführung	1,700
D 1200 G-PL2			●	Plastikdeckel	0,750
D 1200 X-R2			●	Rückseitige Betätigung	0,750
D 1200 X-WS	●			ohne Rückholfeder	0,750
D 1200 X1-WS		●		ohne Rückholfeder	0,770
D 1200 X2-WS			●	ohne Rückholfeder	0,770
D 1200 X-J				Temp. 150°	
D 1200 X-EA 880				Temp. 180°	

1-polig
(1Ö-1S.)

Baureihe D 2400 (2-polig, 2Ö-2S)

D 2400 X**	●			seitliche Befestigung	1,150
D 2400 X1		●		Montageplatte 1 (breit)	1,150
D 2400 X2			●	Montageplatte 2 (lang)	1,150
D 2400 X-ST **				Kurzwegschalter, seitliche Befestigung	1,150
D 2400 X-ST-1		●		dto. Montageplatte 1 (breit)	1,150
D 2400 X-ST-1R		●		dto. rückseitige Betätigung	1,150
D 2400 X-R	●			Rückseitige Betätigung, auch lieferbar mit Grundplatte 1 + 2	1,150
D 2400 X-J *	●			Hochtemperatur-Schalter max. 150°C auch lieferbar mit Grundplatte 1 + 2	1,150
D 2400 X-J-SP *	●			dto., Kontakte sonderbehandelt.	1,150

2-polig
(2Ö-2S.)

Kabelverschraubung siehe Seite 5; bei Bedarf separat bestellen.

Betätigungshebel siehe letzte Seite; bei Bedarf separat bestellen.

* Kabelverschraubung mit speziellem Gummidichtring für Hochtemperatur max. 150°C verwenden; bei Bedarf separat bestellen.

** Zur Lieferung gehören zwei Sechskant-Schrauben NC 5/16-18, 20 mm lang, (Gewindedurchmesser 8 mm) sowie Zahnscheiben A 8,2.

Alle Schalter-Typen der Baureihe D 2400 sind auch ohne Rückholfeder zu erhalten. Bitte bei Bedarf anfragen.